

Ricoh MP 2014/MP 2014AD

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones Generales

Elemento de Escaneo	Sensor de contacto de imagen (CIS)
Proceso de Impresión	Escaneo/marca de rayo láser & impresión electrofotográfica
Memoria del Sistema	256 MB
Velocidad de Salida (Copiado/Impresión)	Hasta 20 ppm (Carta), 13 ppm (216 x 356 mm)
Salida de la 1ª. Copia	8.7 (120V)/ 8.8 (220V) segundos
Tiempo de Recuperación al Modo Preparado para Impresión	8 segundos
Tiempo de Calentamiento	32 (120V)/ 31 (220V) segundos
Resolución de Copiado	300 x 600 ppp (Modo Normal), 600 x 600 ppp (Modo Fino)
Ajuste de Exposición Copiado Múltiple	Manual, 5 niveles
Alimentador de Documentos	Alimentador de Documentos Automático Reversible (ARDF) (Sólo MP 2014AD) Capacidad: 50 hojas de papel hasta tamaño A4 y gramajes hasta de 81 g/m ² ; en otros casos 40 hojas Tamaños del Papel: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3) Gramajes del Papel: 53 – 128 g/m ² Simplex, 64 – 128 g/m ² Dúplex
Tamaños del Papel	Bandeja Estándar: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3) Bandeja Bypass: Media Carta a Doble Carta (A6 – A3), Sobres Tamaños Personalizados: Ancho: 90 – 305mm, Longitud: 48 – 600 mm Dúplex: Media Carta a Doble Carta (A5 – A3)
Gramajes del Papel	Bandeja Estándar: 52 – 105 g/m ² Bandeja Bypass: 52 – 216 g/m ² Dúplex: 64 – 105 g/m ² (Sólo MP 2014AD)
Cristal de Exposición	Hasta Doble Carta (A3)
Capacidad de Entrada	Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas Máximo: 1,350 hojas
Capacidad de Salida	250 hojas

Tipos de Papel	Regular, Reciclado, De Color, Pre-impreso, Bond, Con Membrete, Pre-perforado, Especial, Papel Medio Grueso, Papel Delgado*, Cartulina, Papel Grueso#, Sobres#, Etiquetas#, OHP# *Sólo Simplex #Sólo Bandeja Bypass
Zoom	50 – 200% en incrementos de 1%
Rangos de Reducción y Ampliación Predeterminados	120V: 50%, 65%, 78%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155% 220V: 50%, 71%, 82%, 93%, 100%, 122%, 141%, 200%
Dimensiones (An x Ln x Al)	MP 2014: 587 mm x 581 mm x 461 mm – incluyendo la Cubierta de la Platina MP 2014AD: 587 mm x 581 mm x 537 mm – incluyendo el ARDF
Peso	MP 2014: 28.5 kg MP 2014AD: 33.5 kg
Requerimientos de Energía Consumo de Energía Modo de Suspensión	120V – 127V, 60Hz, 10A o mayor 220V – 240V, 50/60Hz, 5A o mayor Menos de 950W (máx.) MP 2014: 2.4W MP 2014AD: 2.6W
TEC	MP 2014: 1.41 kWh/Semana MP 2014AD: 1.42 kWh/Semana
Funciones Estándar	Cambio Auto de Bandeja, Combinar Copiado, Modo Diazo, Dúplex**, Clasificación Electrónica**, Botón de Ahorro de Energía, Copiado de Tarjeta ID, Modo Mixto, Modo Foto, Copiado en Serie, Modo de Ahorro de Tóner, Modo Voucher **Sólo MP 2014AD
Impresora (Estándar)	
CPU	Primax DC1650-360Mhz
Lenguaje de Descripción de Página	GDI
Resolución Máxima de Impresión	600 x 600 ppp
Interfaz Estándar	USB 2.0
Interfaz Opcional	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operativos de Red	Windows Vista/7/8/8.1; Windows Server 2003/R2, 2008/R2, 2012/R2
Utilidades	Smart Organizing Monitor Lt, Web Image Monitor (se requiere la Unidad DDST Tipo M16)
Funciones Estándar	Impresión de Carpeta (3 carpetas disponibles para el almacenamiento en la memoria)
Funciones Opcionales	Soporte a Bonjour

Escáner (Estándar)

Velocidad de Escaneo	Hasta 15 ipm @200 ppp B&N (Carta/A4, Simplex) Hasta 6 ipm @200 ppp Todo Color (Carta/A4, Simplex)
Resolución de Escaneo Área de Escaneo	Hasta 600 ppp Principal: 297 mm Secundaria: 432 mm
Método de Compresión	B&N: MH/MR/MMR Color: JPEG
Modo de Escaneo	B&N: Blanco & Negro, Escala de Grises Color: Color USB
Interfaz Estándar	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)**
Interfaz Opcional	Color (JPEG/PDF), Escala de Grises (JPEG/PDF),
Formato de Archivo	Blanco & Negro (TIFF/PDF)
Modos de Escaneo Soportados	Estándar: escaneo compatible con TWAIN, WIA, SANE Opcional: Escaneo TWAIN en Red, Escaneo-a email (POP3, SMTP), Escaneo-a carpeta (SMB), Escaneo de Tarjeta ID**
Funciones Opcionales	** Se requiere la Unidad DDST Tipo M16 para habilitar la conectividad en red

Unidad de Alimentación de Papel PB2020

Tamaño del Papel	Media Carta a Doble Carta (A5 – A3)
Gramajes del Papel	60 – 105 g/m ²
Capacidad de Papel	500 hojas x 1 bandeja
Dimensiones (An x Ln x Al)	587 mm x 556 mm x 140 mm
Peso	12.0 kg

Opciones Adicionales

Unidad DDST Tipo M16 (se requiere para conectividad en red), Cubierta de la Bandeja Bypass Tipo M16

Funciones de Seguridad

Contraseña para la Impresión de Carpeta, IPsec

Algunas funciones pueden necesitar opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.