

Serie MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	20 segundos
Velocidad de primera impresión:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua:	25/30/35/40/50/60 páginas por minuto
Memoria:	2 GB
Unidad de disco duro:	320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Peso:	62,5 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, Impresión directa de PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Resolución de impresión:	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server para un segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB host tipo A
Protocolo de red:	TCP/IP: IP v4, IP v6
Entornos Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 SAP® R/3®
Entornos SAP® R/3®:	Gateway NDPS
Otros entornos compatibles:	AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 80 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3 A4 A5 B4 B5

Drivers incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria:	Máximo: 60 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 1.200 hojas Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W Modo Lista: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh
---------------------	--

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Memoria de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, USB Device Server, unidad de interfaz G3, Tarjeta USB ampliada, Unidad interna de plegado múltiple

CONSUMIBLES

Rendimiento objetivo tóner	Negro: 24.000 prints (25/30/35 ppm), (A4/LT, 6% de cobertura): 37.000 prints (40/50/60 ppm)
----------------------------	---

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es