

MP 402SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	21 segundos
Velocidad de primera impresión:	5 segundos
Velocidad de impresión continua:	40 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Memoria:	Estándar: 2.048 MB
Unidad de disco duro:	Estándar: 250 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	Con SPDF: 476 x 483 x 510 mm
Peso:	Unidad principal: 26 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Impresión electrofotográfica monocomponeente en seco
Elemento de escaneo:	Matriz de LED
Copia múltiple:	Hasta 99 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Proceso de impresión:	Impresión electrofotográfica monocomponeente en seco
Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: XPS
Resolución de impresión:	Máximo (1.200 x 1.200 dpi)
Interfaz:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o posterior, mySAP ERP 2004 o posterior

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	SPDF: Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Estándar: 100 - 600 dpi Predeterminado: 200dpi Escáner: Hasta 1.200 x 1.200 dpi Controlador: Hasta 19.200 x 19.200 dpi
Tamaño del original:	A4
Drivers incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital, PDF con búsqueda (OCR) (Opciones)

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 100 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	2,4 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Sí: 12 hora(s)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Estándar: 250 hojas
Gramaje papel:	52 - 162 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.140 W Potencia en modo operativo: 587,81 W Modo Lista: 107 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,9 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,756 kWh Recuperación: 8,6 seg.
---------------------	---

OPCIONES

Bandeja de papel (1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas), Mueble mediano, Mueble alto, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Lector de tarjeta NFC, USB Device Server, Tarjeta USB ampliada

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 10.400 impresiones
Rendimiento objetivo tóner (A4/LT, 6% de cobertura)	

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es