

# MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Tiempo de calentamiento:	25 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 20/20/25/25 páginas por minuto B/N: 20/20/25/25 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB Máximo: 4 GB
Unidad de disco duro:	250 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	587 x 685 x 788 mm Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	83,3 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

### IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6(XL), Impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Resolución de impresión:	Máximo (1.200 x 1.200 dpi/2bit)
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB 2.0 (Tipo B)
Entornos Windows®:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

### ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	ARDF: Máx. 54 originales por minuto SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	Máximo: 1.200 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta

### FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps

### GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 1.200 hojas Máximo: 2.300 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.625 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.700 W Modo Lista: 46,5 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,9 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh
---------------------	--

### OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Unidad puente, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con ruedas, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Memoria de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, Guía de la bandeja de papel para banners, unidad de interfaz G3, Tarjeta USB ampliada, Unidad de memoria 4GB

### CONSUMIBLES

Duración del tóner (A4/LT, cobertura 5%):	Negro: 15.000 impresiones Cian: 9.500 impresiones Magenta: 9.500 impresiones Amarillo: 9.500 impresiones
---	---

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)