

MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	19 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 8,6/8,6/7,6 segundos B/N: 7,2/7,2/6,2 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 30/30/35 páginas por minuto B/N: 30/30/40 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 2 GB
Unidad de disco duro:	320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	498 x 585 x 510 mm
Peso:	46 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores
Copia múltiple:	Hasta 99 copias
Resolución:	600 x 600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación PostScript® 3™ Opciones: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, Impresión directa de PDF
Resolución de impresión:	Máximo (1.200 x 1.200 dpi)
Interfaz:	Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), NIC adicional (2.º puerto), USB Server for Second Network Interface, RJ45 I/F (Only Copy connect)
Capacidad de impresión móvil:	Apple AirPrint™, Mopria
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o posterior
Otros entornos compatibles:	Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	SPDF: Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto
Resolución:	100 - 600 dpi
Tamaño del original:	A4
Drivers incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital, PDF con búsqueda (OCR) (Opcional)

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión:	2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	2,4 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB
Copia de seguridad de la memoria:	Si: 1 hora(s)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 1.350 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 200 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel: 60 - 163 g/m² Bandeja bypass: 60 - 220 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.200 W Modo Lista: 53,1/53,1/53,8 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,83 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,1/1,1/1,6 kWh
---------------------	---

OPCIONES

Bandeja 500 hojas, Bandeja 1 separador, Mueble bajo, Mueble mediano, Mueble alto, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Servidor USB segunda interfaz de red, Pictbridge, PostScript3, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión de fax, Opción de fax, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD, Lector de tarjeta NFC, Tarjeta USB ampliada

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 17.000/17.000/17.500 impresiones Cian: 6.000/6.000/8.000 impresiones Magenta: 6.000/6.000/8.000 impresiones Amarillo: 6.000/6.000/8.000 impresiones
----------------------	---

Las cifras de rendimiento de consumibles se basa en 2 p/t 5% de cobertura en A4.



RICOH @Remote

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es