

# SP 5300DN/SP 5310DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

Configuración:	Sobremesa
Tecnología:	Láser
Tiempo de calentamiento:	21/25,4 segundos
Velocidad de primera impresión:	6/6 segundos
Velocidad de impresión:	B/N: 50/60 páginas por minuto
CPU:	Intel Celeron-M: 1,46 GHz
Memoria:	Estándar: 2 GB Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro (Opciones):	320 GB
Dimensiones (An x Pr x Al):	420 x 410 x 345 mm
Peso:	18 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF Opciones: XPS
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB2.0 Tipo A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® 2000, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o posterior

## GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Half Letter
Capacidad entrada papel:	Máximo: 2.600 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 500 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 64 - 120 g/m² Bandeja bypass: 60 - 220 g/m² Dúplex: 64 - 120 g/m²
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta, Transparencias

## SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x, Integration server authentication, SMTP authentication, POP before SMTP
Seguridad de red:	Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1,4 kW Modo Lista: 80,4/75,1 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,63/0,68 W TEC (Consumo eléctrico típico): 2,6/3,1 kWh
---------------------	--

## OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas, Mesa con ruedas

## CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 25.000 impresiones Valor de rendimiento declarado: Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19752
Kit de inicio:	10.000 impresiones

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)